

## SERVO



Articolo: **SERVO35**

Materiale: Ceramilux

Troppopieno: NO

Peso lordo: kg 5 ca.

Peso netto: kg 4 ca.

Dimensione Imballo: cm 43 x 20 x 43

**Descrizione:** Lavabo tondo sopra piano in Ceramilux completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone.

Article: **SERVO35**

Material: Ceramilux


Overflow: NO

Gross weight: kg 5 ca.


Net weight: kg 4 ca.

Packing dimensions: cm 43 x 20 x 43

**Description:** Round top mount Ceramilux sink complete with drain pipe fitting and open plug.



### schema d'installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout



## SERVO



Articolo: **SERVO45**

Materiale: Ceramilux

Troppo pieno: NO

Peso lordo: kg 8 ca.

Peso netto: kg 6 ca.

Dimensione imballo: cm 52 x 22 x 52

**Descrizione:** Lavabo tondo sopra piano in Ceramilux completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone.

Article: **SERVO45**

Material: Ceramilux


Overflow: NO

Gross weight: kg 8 ca.


Net weight: kg 6 ca.

Packing dimensions: cm 52 x 22 x 52

**Description:** Round top mount Ceramilux sink complete with drain pipe fitting and open plug.



### schema d'installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout



## SERVO



Articolo: **SERVO54**

Materiale: Ceramilux

Troppopieno: NO

Peso lordo: kg 9 ca.

Peso netto: kg 7 ca.

Dimensione imballo: cm 61 x 22 x 47

**Descrizione:** Lavabo ovale sopraiano in Ceramilux completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone.

Article: **SERVO54**

Material: Ceramilux


Overflow: NO

Gross weight: kg 9 ca.


Net weight: kg 7 ca.

Packing dimensions: cm 61 x 22 x 47

**Description:** Oval top mount Ceramilux sink complete with drain pipe fitting and open plug.



### schema d'installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout



## SERVO



Articolo: **SERVO63**

Materiale: Ceramilux

Troppopieno: NO

Peso lordo: kg 11 ca.

Peso netto: kg 9 ca.

Dimensione imballo: cm 69 x 22 x 53

**Descrizione:** Lavabo ovale sopra piano in Ceramilux completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone.

Article: **SERVO63**

Material: Ceramilux


Overflow: NO

Gross weight: kg 11 ca.


Net weight: kg 9 ca.

Packing dimensions: cm 69 x 22 x 53

**Description:** Oval top mount Ceramilux sink complete with drain pipe fitting and open plug.



### schema d' installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout



## SERVOMOOD

Articolo: **SERVOMOOD45**

Materiale: Flumood

Troppo pieno: NO

Peso lordo: kg 8 ca.

Peso netto: kg 5 ca.

Dimensione Imballo: cm 52 x 52 x 22

**Descrizione:** Lavabo tondo sopra piano in Flumood completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone.

Article: **SERVOMOOD45**

Material: Flumood


Overflow: NO

Gross weight: kg 8 ca.


Net weight: kg 5 ca.

Packing dimensions: cm 52 x 52 x 22

**Description:** Round top mount Flumood sink complete with drain pipe fitting and open plug.



schema d' installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout



## SERVOMOOD

**Articolo:** SERVOMOOD54

**Materiale:** Flumood

**Troppo pieno:** NO

**Peso lordo:** kg 9 ca.

**Peso netto:** kg 5,5 ca.

**Dimensione imballo:** cm 61 x 47 x 22

**Descrizione:** Lavabo ovale sopra piano in Flumood completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone. Verniciabile esternamente.

**Article:** SERVOMOOD54

**Material:** Flumood


**Overflow:** NO

**Gross weight:** kg 9 ca.


**Net weight:** kg 5,5 ca.

**Packing dimensions:** cm 61 x 47 x 22

**Description:** Oval top mount Flumood sink complete with drain pipe fitting and open plug. That can be lacquered externally.



### schema d'installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout



## SERVOMOOD

**Articolo:** SERVOMOOD63

**Materiale:** Flumood

**Troppopieno:** NO

**Peso lordo:** kg 11 ca.

**Peso netto:** kg 7 ca.

**Dimensione imballo:** cm 70 x 48 x 22

**Descrizione:** Lavabo ovale sopraiano in Flumood completo di piletta con scarico libero e raccordo per sifone. Verniciabile esternamente.

**Article:** SERVOMOOD63

**Material:** Flumood


**Overflow:** NO

**Gross weight:** kg 11 ca.


**Net weight:** kg 7 ca.

**Packing dimensions:** cm 70 x 48 x 22

**Description:** Oval top mount Flumood sink complete with drain pipe fitting and open plug. That can be lacquered externally.



## schema d' installazione lavabi e rubinetteria / sinks and taps installation layout



## MATERIALI IMPIEGATI

**FLUMOOD®** è un materiale composto per la maggior parte da idrossido di alluminio e resine sintetiche a basso contenuto di stirene.

### **FLUMOOD® FINITURA POLVERE DI METALLO**

Applicazione di verniciatura in polvere di metallo

### **FLUMOOD® FINITURA METALLO LIQUIDO**

Applicazione verniciatura metallo liquido senza protettivo con consecutivo processo di ossidazione, durante il quale la finitura si nobilita dando ad ogni prodotto un colore, una finitura e texture proprie e sempre differenti che mutano nel tempo. Eventuali differenze di colore e tonalità fanno quindi parte dell'artigianalità del prodotto, tali caratteristiche non possono dare adito a contestazioni.

### **FLUMOOD® FINITURA VERNICIATURA ESTERNA GOFFRATA**

Applicazione di verniciatura esterna gofrata

## ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

### **PULIZIA FLUMOOD BIANCO**

Pulire con pulitori abrasivi. Per la pulizia è particolarmente consigliato il detergente liquido Art. CLEANSURFACE utilizzato con spugna abrasiva tipo SCOTCH BRITE®. Essendo un materiale omogeneo in tutto il suo spessore può venire ripristinato con spugnette e pulitori abrasivi attualmente in commercio, può quindi essere riparato dalle aggressioni superficiali, quali graffi, bruciature di sigaretta e macchie ostinate riportando la superficie alla bellezza originale. Per la finitura Texture si sconsiglia l'uso di spugne abrasive che potrebbero rovinare la superficie. Al termine della pulizia si consiglia di risciacquare abbondantemente. Evitare prodotti contenenti ammoniaca.

### **PULIZIA FLUMOOD FINITURA POLVERE DI METALLO O VERNICIATURA GOFFRATA ESTERNA**

Pulire il prodotto con un panno morbido o spugna non abrasiva umida o con alcool etilico diluito. Tutte le operazioni devono essere effettuate con cura per non graffiare o lucidare la superficie. Evitare prodotti contenenti ammoniaca, acetone, cloro, solventi e prodotti abrasivi.

### **PULIZIA FLUMOOD FINITURA METALLO LIQUIDO**

Pulire il prodotto con un panno morbido o spugna non abrasiva umida. Tutte le operazioni devono essere effettuate con cura per non intaccare la finitura. Evitare prodotti contenenti ammoniaca, acetone, cloro, solventi e prodotti abrasivi.

### **ATOSSICITÀ**

Il prodotto non risulta tossico o nocivo all'uomo, agli animali o all'ambiente.

### **ECOLOGIA**

Alla fine della sua utilizzazione non disperdere l'oggetto nell'ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste dall'azienda comunale di smaltimento rifiuti.

## PRODUCT DESCRIPTION

## FLUMOOD®

## MATERIALS USED

**FLUMOOD®** is a material composed for the most part from aluminum hydroxide and synthetic resins with low styrene content.

### **FLUMOOD® METAL POWDER FINISH**

Coating with metal powder lacquer

### **FLUMOOD® LIQUID METAL FINISH**

Application of liquid metal lacquer without a protective coating and with a consecutive oxidation process, during which each product will have its own color, finish and texture that may change over time. Any differences in color and shades are therefore part of the craftsmanship of the process and so these characteristics cannot give rise to disputes.

### **FLUMOOD® EXTERNAL EMBOSSED LACQUER FINISH**

External embossed lacquer finish

## USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### **WHITE FLUMOOD CLEANING**

Clean with abrasive cleaners. For cleaning it is particularly recommended the liquid detergent Art. CLEANSURFACE to be used with an abrasive sponge like SCOTCH BRITE®. For the Texture finish it is unadvisable to use abrasive sponges that could ruin the surface. After cleaning thoroughly rinse with water.

### **FLUMOOD WITH METAL POWDER OR EXTERNAL EMBOSSED LACQUER FINISH CLEANING**

Clean the furniture with a soft damp cloth or non abrasive sponge or with diluted acetyl alcohol. All cleaning should be done with great care so as not to scratch the surface. Avoid the usage of products containing ammonia, acetone, chlorine, solvents as well as abrasive products.

### **FLUMOOD LIQUID METAL FINISH CLEANING**

Clean the product with a soft cloth or damp non-abrasive sponge. All cleaning operations must be carried out carefully in order not to affect the finish. Avoid products containing ammonia, acetone, chlorine, solvents and abrasive products.

### **TOXICITY**

The product does not appear toxic to humans, animals or to the environment.

### **ECOLOGY**

Only discard in appropriate disposals according to rules and regulations in your area.

**Avvertenza:** la presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 1991 n. 126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 "Regolamento d'attuazione"

**Warning:** The current product information complies with law n.126 of the 10th of April 1991 "Regulations for consumer information" and to ordinance n.101 of the 8th of February 1997 "Fulfilment Regulations"

## MATERIALI IMPIEGATI

### CERAMILUX®

Ceramilux® è un materiale composito, formato da cariche minerali naturali/carbonati di calcio triidrati di alluminio) e resina poliestere. Il film di gelcoat che riveste la superficie del materiale è di tipo poliestere iso/neopentilico che consente di avere ottime caratteristiche di resistenza superficiale.

## ISTRUZIONI PER L'USO E MANUTENZIONE

### PULIZIA

Per rimuovere le macchie, il calcare e lo sporco che si depositano sulla superficie è sufficiente pulire Ceramilux® con acqua saponata o comuni detergenti non abrasivi, avendo cura di risciacquare bene la superficie. I prodotti consigliati sono: ACE crema gel, CIF in gel, AJAX, utilizzati con spugna non abrasiva o panno di cotone.

Evitare l'uso di detergenti abrasivi e spugne abrasive.

Si sconsiglia l'uso di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi e basi forti (acido cloridrico e soda caustica). Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte, a contatto prolungato col materiale possono rilasciare coloranti sulla superficie di Ceramilux®.

Non appoggiare sulla superficie sigarette accese ed oggetti roventi.

Non tagliare direttamente sulla superficie di Ceramilux®.

### Come rimediare ad eventuali danneggiamenti

Alcuni usi impropri possono provocare dei difetti visibili sulla superficie, rimediare a graffi profondi, lievi scheggiature, macchie ostinate è spesso possibile con una semplice manutenzione. Se il film di gelcoat non è stato danneggiato in tutto lo spessore è sufficiente carteggiare con carta abrasiva finissima (grana 800 - 1000) fino ad uniformare completamente la superficie.

Per ripristinare la lucentezza originaria utilizzare pasta lucidante o polish (vanno bene i prodotti impiegati per lucidare la carrozzeria delle auto), secondo le indicazioni del produttore stesso.



### ATOSSICITÀ

Il prodotto non risulta tossico o nocivo all'uomo, agli animali o all'ambiente.

### ECOLOGIA

Alla fine della sua utilizzazione non disperdere l'oggetto nell'ambiente, ma smaltirlo secondo le modalità previste dall'azienda comunale di smaltimento rifiuti.

## MATERIALS USED

### CERAMILUX®

Ceramilux® is a material composed of natural mineral charges (calcium carbonates and aluminum trihydrates) and polyester resin. The gel coat film that covers the surface of the material is of the iso/ neopentilic polyester type which allow excellent characteristics of resistance to be obtained. Its appearance and its mechanical and chemical characteristics make this material perfectly suitable for furnishing bathrooms and public rooms.

## USAGE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

### CLEANING

To remove stains such as from hard water and dirt from the surface use non abrasive common detergents and rinse well. Products we suggest are: ACE gel cream, CIF gel, AIA, apply with a soft sponge or cotton cloth. Avoid the use of abrasive detergents or abrasive sponges. Do not use aggressive chemical products such as acetone, trichloroethylene nor strong acids. Some products such as ink, cosmetics and dye, if in contact with the material for long periods of time, can stain the Ceramilux® surface. Avoid cigarette burns and do not cut on the surface.

### Remedies for incidentally occurred damages

Improper use can cause visible defects on CERAMILUX surface. It is often possible to eliminate scratches, stains or splinters easily at home. If the gel coat isn't damaged totally in its depths, it will be possible to uniform the surface by using very fine sandpaper (800 - 1000 grain). To regain original brilliance use polish products (i.e. car bodies polish will be ok).



### TOXICITY

The product does not appear toxic to humans, animals or to the environment.

### ECOLOGY

Only discard in appropriate disposals according to rules and regulations in your area.